

KARTY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO.**ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - KARTA ZAMIENNA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY (NR 5.3)****5.3 Świetlica.**

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ce3'	Szafa biblioteczna	1	90 x 40 x 200	
2	B30	Blat roboczy	1	30 x 60/85	
3	Eh3	Stolik	2	70 x 70 x 70	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	6	46 x 43 x 85	
5	A	Antena rtv	1pkt		
6	TV	Telewizor TV 32"	1		
7	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	
8	ks35	Szafka segmentowa	1	35 x 60 x 83	
9	ks6	Szafka segmentowa	1	60 x 55 x 83	
10	B6	Blat roboczy na szafce ks6	1	60 x 60/85	
11	B35	Blat roboczy na szafce ks35	1	35 x 60/85	
12	Ca6	Szafka wisząca	2	60 x 30 x 75	

KARTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO**ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - KARTA ZAMIENNA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY (NR 5.3)****5.3 Świetlica.**

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okladzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. lamperia olejna) do 2,05 m. Fartuch przy zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer., Listwa odbojowa na wys. 0,55 m
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-